



PROJECTEURS A LED

Projolés sur fixation universelle ou magnétique



Projolé sur fixation universelle

Avantages :

- Technologie à Led
- Durée de vie de 50 000 heures
- Consommation d'énergie 5 fois moins élevée qu'un projecteur classique à halogène

Projolé magnétique :

- Livré avec prise allume-cigare 12V
- Maniable et facilement positionnable sur une carrosserie
- Orientable avec fixation magnétique renforcée

Caractéristiques techniques

- 4 Led haute luminosité
- Dimensions (hxlpx) : 33mm x 106mm x 40mm
- Boîtier en aluminium
- Optique en Polycarbonate
- Indice de protection IP66 selon NF EN 60529
- Température de la couleur 3150K
- Température de fonctionnement : -40° à +85°
- Tension d'alimentation : de 10 à 30V DC
- Puissance 12W
- Consommation : 1A à 12V / 0,5A à 24V*

Projolé magnétique :

- Hauteur 131 mm – Largeur 125 mm
- Longueur du cordon 5m



Projolé magnétique

Homologations

CEM :

DIRECTIVE 2006/28 n°e2*72/245*2006/28*09013 & Règlement R10 (E2 10R03 09013)

Conforme CISPR25 (2002) : conforme Classe 3 de 0,15 à 1000 MHz en rayonné

Désignation	Code
Projolé sans fixation	22433
Projolé avec fixation universelle	23315
Projolé magnétique (cordon 5m) <i>avec prise allume-cigare</i>	23489
Projolé magnétique (cordon spiralé) <i>avec prise allume-cigare</i>	24171