

STATION DE RECEPTION DE PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE BR-RXPTI



Equipement intégré et fiable assurant la réception (avec identification) et la transmission par voie téléphonique d'alarmes PTI déclenchées par des portatifs compatibles.

Communication phonie disponible en alternat
Milieux d'application : Industrie, distribution, BTP, logistique, carrières, tertiaire, etc...

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Bande fréquence VHF (146-174MHz) / UHF (440-470MHz) **ICOM**
- Afficheur LCD rétro éclairé de 8 caractères
- Capacité d'identification locale : 8 postes en alphanumérique et 999 en numérique
- Communication Phonie avec signalisation CTCSS pour élimination des parasites industriels
- Transmission téléphonique vocale et digitale (CESA 200Bds pour raccordement à centrale de télésurveillance) vers 1 à 4 numéros. La programmation (n° de téléphone et messages d'alarmes) est directement accessible à l'administrateur (accès protégé par code).
- Portée : de 200 m (avec antenne intérieure) à 2 km (avec antenne extérieure)
- Alimentation : 220VAC
- Coffret de table résistant en aluminium
- Dimension (L x H x P) : 350 x 120 x 260 mm
- Poids : 5-7 Kg (en fonction des options)



OPTIONS :

- Module de surveillance de liaison radio (sécurité positive) avec bouton d'activation/désactivation.
- Module d'impression au fil de l'eau avec horodatage (imprimante thermique secourue) : supporte les fonctionnalités type RONDIER TEMPS REEL.
- Dispositif de secours batterie intégré avec signalisation lumineuse.
- Sortie contact sec auto maintenue NO/NF 1A (couplage de signalisation lumineuse et/ou sonore, commande d'arrêt d'urgence,...).

SYNOPTIQUE D'UNE INSTALLATION AVEC UN PORTATIF PTI RONDIER COMPATIBLE

