

## Feu L52 Classe 2

*Feu de pénétration à LED haute performance*



### 9mm – Imaginez les possibilités !

Le feu L52 est le feu homologué R65 le plus fin du marché mondial à ce jour. Son épaisseur de seulement 9mm, contient également la centrale de commande! Il peut être installé dans de nombreux endroits jusqu'alors inaccessibles.



Le L52 est réalisé avec les dernières technologies à LED et de composants électroniques.

Il ne dégage pas de chaleur, même après plusieurs heures d'utilisation.

#### Caractéristiques techniques


- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Feu équipé de 6 LED haute performance</li><li>• Disponible en bleu ou orange</li><li>• Lentille en polycarbonate</li><li>• Boîtier en aluminium extrudé noir</li><li>• Alimentation 10V – 30V</li><li>• Indice de protection IP67</li><li>• Longueur du câble : 2m</li><li>• Dimensions (L x l x h) : 113 x 28 x 9mm</li><li>• Synchronisation possible jusqu'à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Montage en surface : horizontal ou vertical</li><li>• <u>Contenu du kit</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>-1 x feu L52</li><li>-1 x joint d'étanchéité</li><li>-1 x kit d'assemblage</li></ul></li><li>• <u>Homologations</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>-Photométrie : norme ECE R65 Classe 2</li><li>Bleu XB2 (E5) 00044 / Orange XA2 (E5) 00045</li><li>-CEM suivant norme ECE R10</li></ul></li></ul> |
|---|--|




9 mm



113 mm



Feu de pénétration L52	Couleur	Homologation R65	Code produit
 	Bleu	Horizontale	27656
		Verticale	27658
 	Orange	Horizontale	27657
		Verticale	27659
	Blanc	-	28243
	Rouge	-	28059

Fixations permanentes pour L52 (montage en calandre)	Code article
	Support standard (vendu à l'unité) 29599
	Kit de 2 supports standards* 29600
	Fixation autocollante prédécoupée* 29654

Fixations pour pare-brise également disponibles, consultez notre fiche « Fixations pour pare-brise pour feu L52 »