

Feu L52 Classe 2

Feu de pénétration à LED haute performance



9mm – Imaginez les possibilités !

Le feu L52 est le feu homologué R65 le plus fin du marché mondial à ce jour. Son épaisseur de seulement 9mm, contient également la centrale de commande! Il peut être installé dans de nombreux endroits jusqu'alors inaccessibles.



Le L52 est réalisé avec les dernières technologies à LED et de composants électroniques.



Il ne dégage pas de chaleur, même après plusieurs heures d'utilisation.




Caractéristiques techniques

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Feu équipé de 6 LED haute performance • Disponible en bleu ou orange • Lentille en polycarbonate • Boîtier en aluminium extrudé noir • Alimentation 10V – 30V • Indice de protection IP67 • Longueur du câble : 2m • Dimensions (L x l x h) : 113 x 28 x 9mm • Synchronisation possible jusqu'à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V | <ul style="list-style-type: none"> • Montage en surface : horizontal ou vertical • <u>Contenu du kit</u> : <ul style="list-style-type: none"> -1 x feu L52 -1 x joint d'étanchéité -1 x kit d'assemblage • <u>Homologations</u> : <ul style="list-style-type: none"> -Photométrie : norme ECE R65 Classe 2 Bleu XB2 (E5) 00044 / Orange XA2 (E5) 00045 -CEM suivant norme ECE R10 |
|---|--|





Feu de pénétration L52	Couleur	Homologation R65	Code produit
 	Bleu	Horizontale	27656
		Verticale	27658
 	Orange	Horizontale	27657
		Verticale	27659
	Blanc	-	28243
	Rouge	-	28059

Fixations permanentes pour L52 (montage en calandre)	Code article
	Support standard (vendu à l'unité) 29599
	Kit de 2 supports standards* 29600
	Fixation autocollante prédécoupée* 29654

Fixations pour pare-brise également disponibles, consultez notre fiche « Fixations pour pare-brise pour feu L52 »